



- Custodie pressofuse in alluminio EN AB-46100
- Trattamento di sabbiatura o verniciatura RAL7035
- Fori diametro 22mm per pulsanti, selettori o segnalatori
- Viti del coperchio in acciaio inox
- Guarnizioni in neoprene
- Temperatura operativa -20° +100 °C

- *Die-cast aluminium EN AB-46100 enclosures*
- *Sandblast or RAL7035 painting*
- *22 mm diameter holes, suitable for buttons or selectors*
- *Stainless steel cover screws*
- *Neoprene foam gaskets*
- *Temperature range -20° +100°C*

IP65 CE

codice code	A mm	B mm	H mm	fori holes	finitura finish
G085A54	91	91	61	1	sabbiata - sandblasted
G085A54X	91	91	61	1	RAL7035
G085A54Y	91	91	61	1	(RAL7035) + coperchio giallo - yellow cover
G100A74	106	106	81	1	sabbiata - sandblasted
G100A74X	106	106	81	1	RAL7035
G100A74Y	106	106	81	1	(RAL7035) + coperchio giallo - yellow cover
G100B74	106	106	81	2	sabbiata - sandblasted
G100B74X	106	106	81	2	RAL7035
G120B68	126	78.5	75	2	sabbiata - sandblasted
G120B68X	126	78.5	75	2	RAL7035
G150D74	156	106	81	4	sabbiata - sandblasted
G150D74X	156	106	81	4	RAL7035
G200C74	206	106	81	3	sabbiata - sandblasted
G200C74X	206	106	81	3	RAL7035
G200F74	206	106	81	6	sabbiata - sandblasted
G200F74X	206	106	81	6	RAL7035
G250D68	295	91	75	4	sabbiata - sandblasted
G250D68X	295	91	75	4	RAL7035
G250E68	295	91	75	5	sabbiata - sandblasted
G250E68X	295	91	75	5	RAL7035
G260H84	268	133	91	8	sabbiata - sandblasted
G260H84X	268	133	91	8	RAL7035
G260N84	268	133	91	12	sabbiata - sandblasted
G260N84X	268	133	91	12	RAL7035

ACCESSORI - ACCESSORIES

Sportello trasparente per montaggio apparecchi modulari TKTM - *transparent door for mounting of TKTM modular devices*

Guida OMEGA DIN 35 lunghezza da 76mm a 263mm con asole alle estremità - *OMEGA DIN 35 guide with slots at the ends*

Flange di collegamento e giunzione di due o più cassette - *flanges to connect 2 or more enclosures*

Valvola di ventilazione anticondensa M12x1,5 - *anti-condensation valve M12x1,5*

